

双工位维修系统

强强联手 拆焊无忧

QUICK / 707系列



QUICK 707D+



QUICK 708D+



QUICK 709D+




微信公众号

www.quick-global.com

▼ 特点

- 大功率, 升温迅速, 热量充足, 热效率高。
- 采用LCD液晶显示, 风枪/焊台温度动态直观显示, 数字化温度校准。
- 风枪焊台二合一设计, 一机多用, 节约空间。
- 风枪采用无刷涡流风机降噪设计, 风量柔和, 无极调速。
- 焊台采用全金属发热芯, 坚固耐用, 低压加热, 安全省心, 分体式焊咀加热, 耗材成本低。
- 智能休眠, 节能环保, 延长整机和发热芯等配件使用寿命。
- 采用全金属烙铁架设计, 搭配清洁球, 不损伤焊咀。
- 手柄握感更符合人体工学, 轻巧舒适, 久握不烫。

▼ 常规配件



▼ 产品参数

型 号	707D+	708D+	709D+
功 率	800W (焊台 70W)	700W (焊台 70W)	1350W (焊台 70W)
显示类型	LCD液晶显示		
工作电压	220V AC		
焊台温度范围	100~480°C		
风枪温度范围	100~500°C		
风枪温度稳定度	±5°C (静止空气没有负载)		
焊台温度稳定度	±2°C (静止空气没有负载)		
流 量	30L/min (Max)	40L/min (Max)	50L/min (Max)
风量档位	10~100 级	1~100 级	
环境温度	0~40°C		
焊咀对地电势	<2mV		
焊咀对地电阻	<2Ω		
外形尺寸	98*170*151mm	180*210*131mm	
重 量	约 2.6 Kg	约 3.3 Kg	