

Combo Tester

QUICK / 492G



微信公众号

www.quick-global.com

QUICK/492G 人体综合测试仪


▲ 特点

- 综合测试模式和单独测试模式，可以同时测试或单独测试手腕带和脚环、导电鞋、防静电鞋的穿戴情况，并且可以选择测试单线腕带或双线腕带。
- 具有门禁系统控制信号：测试仪能够输出信号控制门禁系统，控制人员出入需要防静电的场所。
- 测试仪采用微电流测试，测试稳定，数据准确。
- 主机开关门信号输出稳定，控制方便，适用面广。
- 可以通过RS485与电脑联机，并记录相关数据，便于管控及查询。
- 脚环具有扩展量程：100KΩ-1GΩ。

▲ 参数规格

电 源	交流耦合型适配器供电 (8-12VDC)
触点开关输出	电压 ≤ 400V (峰值, DC或AC)
	开关电流 ≤ 100mA, 触点电阻约30Ω
精 度	合格与不合格信号, 分路输出
	手腕端测试 ±10%
	脚端测试 ±10%
通 讯	RS485
外形尺寸	162*102*28 (mm)
重 量	约8.9kg

▲ 功能对照表

区别 型号	液晶显示	触摸面板	读卡器连接	门禁连接	电脑联机	金属立柱	主机固定板
492GNA	有	有	无	有	无	有	大
492GXA	有	有	有	有	有	有	大
492GNB	有	有	无	有	无	有	小
492GXB	有	有	有	有	有	有	小
492GNC	有	有	无	有	无	无	无
492GXC	有	有	有	有	有	无	无

▲ 测试界面

